

WHITECHEM PU SEALANT 35



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

- 1К полиуретановый герметик
- Фирменное наименование: WHITECHEM PU WP 35
- Для внутренних и наружных работ
- Базовый цвет-черный (доступна в сером и белом цветах)
- Наносится при помощи «пистолета»
- Не дает усадку
- Низкая вязкость

WHITECHEM PU WP 35

- Однокомпонентный герметик на основе полиуретана отверждающийся при взаимодействии с окружающей средой.
- Подходит для систем питьевой воды, обладает грязеотталкивающими способностями.

ОБЛАСТЬ ПРИМИНЕНИЕ WHITECHEM PU WP 35

- Бетонные швы
- Соединения между строительными элементами
- Места стыков черепиц, шиферных и металлических листов
- Уплотнение и герметизация пластиковых и деревянных окон
- Места стыков металлических и оцинкованных кровельных листов

Химическая структура	Растворимый Полиуретан
Внешнее состояние	Тиксотропный
Цвет	черный
Плотность	1,20 гр/мл
Время высыхания	30-60. мин
Скорость отверждения	2,5 мм/день
Твердость шор	35
Сила сцепления с бетоном	2,0 Н/мм ²
Устойчивость к температуре окружающей среды	от -20 ⁰ С до +80 ⁰ С
Температура применения	от +5 ⁰ С до +35 ⁰ С

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Срок годности 9 месяцев с даты производства при условии соблюдения температурного режима в пределах от +5 °С до +30 °С.
- Данный продукт следует хранить в сухом месте, избегать попадания прямых солнечных лучей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

С целью обеспечения безопасности, транспортировки, хранения и утилизации, необходимо ознакомиться с информацией и рекомендациями указанными в паспорте безопасности MSDS

Предупреждение

Технические данные, содержащиеся в данном документе основаны на нынешних знаниях и опыте. Пользователь, перед использованием данного продукта обязан провести все необходимые тесты, чтобы убедиться в том, что продукт подходит для предполагаемого применения. Кроме того, в случае, если пользователь считает, что информация, которой он обладает, должна быть уточнена каким-либо образом для обычного пользования или конкретного применения нашего продукта, пользователь должен связаться с продавцом или производителем для получения дополнительной технической информации, касающейся использования продукта. Гарантия распространяется в контексте действующих нормативных положений, действующих профессиональных стандартов, а также в соответствии с условиями, изложенными в общих условиях продаж. Информация, указанная в настоящем техническом паспорте приводится в качестве ознакомления и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной потенциальному или настоящему клиенту в устной форме по телефону.